



Produits

MURS PAR L'INTÉRIEUR

Calibel SPV 10

Le doublage collé pour les murs par l'intérieur

MISE EN ŒUVRE FACILE

- › Légèreté et confort de pose
- › Pas de pré-encollage : économie de colle (8 plots au m²)
- › Planéité parfaite, sans ceintrage

HAUTE RÉSISTANCE AUX CHOCS ET À LA COMPRESSION

✓ COMPLEXE DE DOUBLAGE CONSTITUÉ D'UN PANNEAU DE LAINE DE VERRE COLLÉ SUR UNE PLAQUE DE PLÂTRE DE 10 MM SANS PARE-VAPEUR



Caractéristiques

ISOLANT	CODE	NIVEAU	UNITÉ
Conductivité thermique	λ_D	0,034	W/(m.K)
Tolérance d'épaisseur	d	T5	
Réaction au feu	Euroclasse	F	
Absorption d'eau à court terme	WS	< 1	kg/m ² en 24 h
Transmission de la vapeur d'eau	MU	1	
ISOLANT + PLAQUE DE PLÂTRE	CODE	NIVEAU	UNITÉ
Réaction au feu	Euroclasse	B-s1,d0	

Isolant thermique certifié :
04/018/360
(isolant primitif seul)
**Déclaration
des performances (DoP) :**
0006-01



Références & conditionnement

	RÉF.	R _D	EP.	LON.	LARG.	COND.		DISPO.
	Isover	m ² .K/W	mm	m	m	pnx/pal	m ² /pnx	m ² /pal
Mix	10752	2,90	10 + 100	2,50	1,20	10	3,00	30,00
Mix	10753	2,90	10 + 100	2,60	1,20	10	3,12	31,20
	11652	2,35	10 + 80	2,50	1,20	13	3,00	39,00
	11653	2,35	10 + 80	2,60	1,20	13	3,12	40,56
	11552	1,75	10 + 60	2,50	1,20	16	3,00	48,00
	11553	1,75	10 + 60	2,60	1,20	16	3,12	49,92
	11152	1,15	10 + 40	2,50	1,20	23	3,00	69,00
	11453	1,15	10 + 40	2,60	1,20	23	3,12	71,76

Mix & Max Grenelle :

Produit de la gamme **Mix Grenelle**

Disponibilité :

A, produit disponible sur stock.
B, produit disponible sur fabrication.

Forme de conditionnement :

Les panneaux de doublage sont livrés sur palettes bois banderolées avec une protection des angles par cornières en carton.

Options :

Déclinable en plaques techniques (marine...) et autres longueurs.
Soumis à condition de délai et de quantité minimale.