



Produits CLOISONS



✓ PANNEAU EN LAINE
DE VERRE REVÊTU
D'UN VOILE
CONFORT
SUR UNE FACE

Cloisolène LV

Le panneau en laine de verre
pour les **cloisons modulaires**

PRODUCTIVITÉ CHANTIER ET CONFORT DE POSE

- › Manutention facilitée par la légèreté des panneaux
- › Confort de pose grâce au voile confort

PERFORMANCES ACOUSTIQUES GARANTIES

- › 6 à 8 dB de gain par rapport à une cloison non isolée

ISOLANT INCOMBUSTIBLE

- › Classement feu A1, répondant aux exigences réglementaires de la sécurité incendie dans les bâtiments tertiaires, ERP et IGH

Caractéristiques

	CODE	NIVEAU	UNITÉ
Conductivité thermique	λ_D	0,040	W/(m.K)
Tolérance d'épaisseur	d	T2	
Réaction au feu	Euroclasse	A1	
Absorption d'eau à court terme	WS	< 1	kg/m ² en 24 h
Transmission de la vapeur d'eau	MU	1	
Résistance à l'écoulement de l'air	AFr	4	kPa.s/m ²

Isolant thermique certifié :
02/018/058
Déclaration des performances (DoP) :
0001-29



Références & conditionnement

RÉF.	R _D	EP.	LON.	LARG.	COND.		DISPO.	
Isover	m ² .K/W	mm	m	m	pnx/ paquet	paquets/ pal	m ² / paquet	m ² / pal
73458	1,35	55	1,20	0,60	16	24	0,72	276,48
81922	1,10	45	1,20	0,60	16	28	0,72	322,56

Disponibilité :

A, produit disponible sur stock.
B, produit disponible sur fabrication.

Forme de conditionnement :

Les panneaux sont comprimés puis conditionnés en colis sous film polyéthylène rétracté et livrés sur palettes bois banderolées.