



PANNEAU EN LAINE
DE VERRE SEMI-RIGIDE
REVÊTU D'UN
SURFAÇAGE
KRAFT QUADRILLÉ
100 x 100 MM
SUR UNE FACE



GR 30 kraft

La laine pour doublage
la plus performante du marché !

L'ISOLANT RÉVOLUTIONNAIRE

- › Une performance maximale dans un encombrement minimal avec une conductivité thermique de 0,030 W/(m.K)
- › Gain en surface habitable (équivalente à celle d'un doublage collé)
- › Performances acoustiques garanties : gain de 12 à 26 dB par rapport à la paroi non isolée dans le cadre d'une mise en œuvre avec le système OPTIMA

MISE EN ŒUVRE FACILITÉE

- › Panneau conçu pour s'intégrer parfaitement au système OPTIMA
- › Produit adapté à toutes les tapées de menuiseries courantes
- › Rigidité et tenue mécanique : panneau facile à manipuler
- › Produit compressible permettant le passage des réseaux
- › Les prises de mesures et découpes sont facilitées grâce au quadrillage sur le revêtement kraft
- › Le doublage OPTIMA avec GR 30 offre la liberté de choisir le parement adapté à chaque chantier

Caractéristiques

	CODE	NIVEAU	UNITÉ
Conductivité thermique	λ_D	0,030	W/(m.K)
Tolérance d'épaisseur	d	T4	
Réaction au feu	Euroclasse	F	
Absorption d'eau à court terme	WS	< 1	kg/m ² en 24 h
Résistance à l'écoulement de l'air	AFr	37	kPa.s/m ²

Isolant thermique certifié :
17/018/1288

Déclaration des performances (DoP) :
0001-13

Avis Technique :
9/11-946_V2



Références & conditionnement

	RÉF.	R _D	EP.	LON.	LARG.	COND.		DISPO.
		Isover m ² .K/W	mm	m	m	pnx/ paquet	paquets/ pal	m ² / pnx m ² / pal
Max	13467	5,00	150	1,35	0,60	4	12	0,81 38,88
Max	13469	4,75	143	1,35	0,60	4	12	0,81 38,88
Max	13468	4,30	130	1,35	0,60	4	12	0,81 38,88
Max	13471	4,05	122	1,35	0,60	4	12	0,81 38,88
Max	13470	3,70	111	1,35	0,60	5	12	0,81 48,60
Mix	13472	3,35	101	1,35	0,60	6	12	0,81 58,32
Mix	13474	3,00	90	1,35	0,60	6	12	0,81 58,32

Aides financières :

Trois niveaux permettent d'accéder à des aides financières et fiscales, plus de détails p. 11



Mix & Max Grenelle :

Produit de la gamme **Max Grenelle**
Produit de la gamme **Mix Grenelle**

Disponibilité :

A, produit disponible sur stock.
B, produit disponible sur fabrication.

Forme de conditionnement :

Les panneaux sont comprimés puis conditionnés en colis sous film polyéthylène rétracté et livrés sur palettes bois banderolées.



MURS PAR
L'INTÉRIEUR