



Produits

MEMBRANES ET ADHÉSIFS



- ✓ MEMBRANE COMPOSÉE
D'UN FILM QUADRILLÉ
DE POLYMÈRE TECHNIQUE
CONTRECOLLÉ SUR UN VOILE
NON TISSÉ



Membrane Hygro +

La seule membrane sous ATEX
pour l'isolation par l'intérieur des toitures
plates à charpentes bois

LE SYSTÈME HYGRO +

- › L'unique système pour l'isolation par l'intérieur des toitures plates bois inaccessibles sans lame d'air ventilée
- › Système validé et assurable grâce à son ATEX a n°2544-A
- › Procédé applicable pour toutes les zones climatiques de France métropolitaine, en climat de plaine (maximum 900 m d'altitude), et pour des locaux de faible et moyenne hygrométrie
- › Le système doit être composé d'une membrane PVC de $S_D \leq 27$ m, d'un élément porteur bois OSB/4 ou CTBH P5 ou P7, de pannes pleines, d'isolant en laine de verre Isoconfort et de la membrane de gestion de vapeur d'eau Hygro +, sans lame d'air

MEMBRANE HYGRO-RÉGULANTE

- › Résistance à la diffusion de la vapeur d'eau (S_d) variable en fonction des conditions climatiques et de l'humidité relative ambiante, de 16 à 48 mètres
- › Favorise le séchage des bois de structure
- › Confort en hiver et en été

RÉSISTANCE ET FACILITÉ DE MISE EN ŒUVRE

- › Propriétés mécaniques renforcées pour une meilleure résistance à la déchirure au clou et à l'arrachement
- › Dimensions et quadrillage adaptés pour une mise en œuvre facilitée
- › Mise en œuvre à l'aide des accessoires ISOVER

Caractéristiques

ATEx a N° 2544-A

Déclaration des performances (DoP) :
0003-02

Membrane hygro-régulante :

à base de polyamide, de polypropylène et
d'un support non tissé de polypropylène

Résistance à la diffusion de la vapeur d'eau (S_d) :
de 16 m à 48 m



Référence & conditionnement

RÉF.	LON.	LARG.	COND.	DISPO.
Isover	m	m	m ² /rlx	
13680	40,00	1,50	60	A

Disponibilité :

A, produit disponible sur stock.