



Produits COMBLES PERDUS

NOUVELLE
LAINE

IBR contact

Le rouleau de laine de verre tout confort

- ✓ ROULEAU EN LAINE
DE VERRE REVÊTU
D'UN SURFAÇAGE KRAFT
SUR UNE FACE ET
D'UN VOILE CONFORT
SUR 3 AUTRES FACES



UN CONFORT SUPPLÉMENTAIRE

- › Le voile confort et le kraft enveloppent toute la laine pour un confort absolu
- › La Nouvelle Laine est douce au toucher, la découpe est facile

Caractéristiques

	CODE	NIVEAU	UNITÉ
Conductivité thermique	λD	0,040	W/(m.K)
Tolérance d'épaisseur	d	T1	
Réaction au feu	Euroclasse	F	
Résistance à l'écoulement de l'air	AFr	4	kPa.s/m ²

Isolant thermique certifié :

02/018/052

Déclaration des performances (DoP) :

0001-04

Avis Technique :

DTA 20/15-356 Isolation des combles

DTA n° 20/14-335_V1 Vario*/Vario* Xtra

et Stopvap/Stopvap90 application toiture



Références & conditionnement

	RÉF.	R _D	EP.	LON.	LARG.	COND.	DISPO.
	Isover	m ² .K/W	mm	m	m	rlx/pal	m ² /rlx m ² /pal
Mix	83314	6,50	260	3,00	1,20	24	3,60 86,40
Mix	85497	6,00	240	3,50	1,20	30	4,20 126,00
	71915	5,00	200	4,50	1,20	36	5,40 194,40

Mix & Max Grenelle :

Produit de la gamme **Mix Grenelle**

Disponibilité :

A, produit disponible sur stock.

B, produit disponible sur fabrication.

Forme de conditionnement :

Les rouleaux sont comprimés, roulés puis conditionnés sous film polyéthylène rétracté et livrés sur palettes bois banderolées.