



ROULEAU
EN LAINE DE VERRE
SANS REVÊTEMENT



IBR nu

Le rouleau de laine de verre pour l'isolation en double épaisseur

CONFORT DE POSE

- › La Nouvelle Laine est douce au toucher, la découpe est facile

SIMPLICITÉ DE MISE EN ŒUVRE

- › Rouleau de grande longueur fortement comprimé qui se déroule tout seul à l'ouverture
- › En complément d'un rouleau d'IBR 200 mm, l'IBR 100 mm permet d'atteindre un $R = 7,5 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$ donnant accès aux aides financières

RÉACTION AU FEU

- › Un isolant incombustible avec un classement feu A1

Caractéristiques

	CODE	NIVEAU	UNITÉ
Conductivité thermique	λ_D	0,040	W/(m.K)
Tolérance d'épaisseur	d	T1	
Réaction au feu	Euroclasse	A1	
Transmission de la vapeur d'eau	MU	1	$\text{m}^2 \text{hPa/mg}$
Résistance à l'écoulement de l'air	AFr	4	kPa.s/m^2

Isolant thermique certifié :

02/018/050

Déclaration des performances (DoP) :

0001-02

Avis Technique :

DTA 20/15-356 Isolation des combles

DTA n° 20/14-335_V1 Vario®/Vario® Xtra

et Stopvap/Stopvap90 application toiture



Références & conditionnement

	RÉF.	R _D	EP.	LON.	LARG.		COND.		DISPO.
	Isover	m².K/W	mm	m	m	rlx/pal	m²/rlx	m²/pal	
Max	67291	7,50	300	2,60	1,20	24	3,12	74,88	A
Mix	64740	6,00	240	3,50	1,20	30	4,20	126,00	B
	71910	5,00	200	4,50	1,20	36	5,40	194,40	A
	72188	3,50	140	6,00	1,20	36	7,20	259,20	B
	72187	3,00	120	7,00	1,20	36	8,40	302,40	B

Aides financières :

Trois niveaux permettent d'accéder à des aides financières et fiscales. Pour accéder aux niveaux 2 et 3, poser en 2 couches, plus de détails p. 11

Niveau 1

Mix & Max Grenelle :

- Produit de la gamme **Max Grenelle**
- Produit de la gamme **Mix Grenelle**

Disponibilité :

A, produit disponible sur stock.
B, produit disponible sur fabrication.

Forme de conditionnement :

Les rouleaux sont comprimés, roulés puis conditionnés sous film polyéthylène rétracté et livrés sur palettes bois banderolées.