



✓ ROULEAU EN LAINE
DE VERRE REVÊTU
D'UN SURFAÇAGE
ALUMINIUM

IBR Phonic alu

Le rouleau de laine de verre incombustible
pour l'isolation acoustique en ERP

CONFORT DE POSE

- › La Nouvelle Laine est douce au toucher
- › La découpe est facile

RÉACTION AU FEU

- › Un isolant non combustible avec un classement
feu A2-s1,d0

GAIN ACOUSTIQUE DE 11 À 13 DB COMPARÉ
À UN PLAFOND NON ISOLÉ

Caractéristiques

	CODE	NIVEAU	UNITÉ
Conductivité thermique	λ_D	0,040	W/(m.K)
Tolérance d'épaisseur	d	T1	
Réaction au feu	Euroclasse	A2-s1,d0	
Résistance à la vapeur d'eau	Z	1	m ² hPa/mg
Résistance à l'écoulement de l'air	AFr	4	kPa.s/m ²

Isolant acoustique certifié :

02/018/054

Déclaration des performances (DoP) :

0001-03

Avis Technique :

DTA 20/15-356 Isolation des combles

DTA n° 20/14-335_V1 Vario®/Vario® Xtra et

Stopvap/Stopvap90 application toiture



Références & conditionnement

RÉF.	R _D	EP.	LON.	LARG.	COND.	DISPO.
Isover	m ² .K/W	mm	m	m	rlx/pal	m ² /rlx
68073	2,50	100	6,00	1,20	30	7,20
						216,00
						A

Disponibilité :

A, produit disponible sur stock.

Forme de conditionnement :

Les rouleaux sont comprimés, roulés
puis conditionnés sous film polyéthylène
rétracté et livrés sur palettes bois
banderolées.