



IBR Phonic kraft

Le rouleau de laine de verre indispensable pour l'isolation acoustique

GAIN ACOUSTIQUE DE 11 À 13 dB COMPARÉ À UN PLAFOND NON ISOLÉ

CONFORT DE POSE

- › La Nouvelle Laine est douce au toucher
- › La découpe est facile

SIMPLICITÉ ET RAPIDITÉ DE MISE EN ŒUVRE

- › Rouleau de grande longueur fortement comprimé qui se déroule tout seul à l'ouverture
- › Quadrillage sur le revêtement kraft permettant de simplifier la découpe



✓ ROULEAU EN LAINE DE VERRE REVÊTU D'UN SURFAÇAGE KRAFT QUADRILLÉ 100 X 100 MM SUR UNE FACE

Bon à savoir : combinée à l'IBR Phonic et un parement de plaque de plâtre, la suspente Intégra₂ Phonic offre une réduction notable des bruits de chocs et des bruits aériens.



Caractéristiques

	CODE	NIVEAU	UNITÉ
Conductivité thermique	λ_D	0,040	W/(m.K)
Tolérance d'épaisseur	d	T1	
Réaction au feu	Euroclasse	F	
Résistance à l'écoulement de l'air	AFr	4	kPa.s/m ²

Isolant acoustique certifié :

02/018/052

Déclaration des performances (DoP) : 0001-04

Avis Technique :

DTA 20/15-356 Isolation des combles
DTA n° 20/14-335_V1 Vario*/Vario* Xtra et Stopvap/Stopvap90 application toiture



Références & conditionnement

RÉF.	R _D	EP.	LON.	LARG.		COND.		DISPO.
Isover	m².K/W	mm	m	m	rlx/pal	m²/rlx	m²/pal	
71908	2,50	100	8,00	1,20	36	9,60	345,60	A
83631	2,50	100	8,00	0,6	72	4,80	345,60	B
91514	2,00	80	9,00	1,20	30	10,80	324,00	A
76735	1,50	60	12,00	1,20	24	14,40	345,60	B

Disponibilité :

A, produit disponible sur stock.
B, produit disponible sur fabrication.

Forme de conditionnement :

Les rouleaux sont comprimés, roulés puis conditionnés sous film polyéthylène rétracté et livrés sur palettes bois banderolées.