

COMBLES
PERDUSNOUVELLE
LAINE

IBR revêtu alu

Le rouleau de laine de verre incombustible pour les ERP



ROULEAU EN LAINE
DE VERRE REVÊTU
D'UN SURFAÇAGE
ALUMINIUM



CONFORT DE POSE

- › La Nouvelle Laine est douce au toucher, la découpe facile

RÉACTION AU FEU

- › Produit incombustible avec un classement feu A2-s1,d0

Caractéristiques

	CODE	NIVEAU	UNITÉ
Conductivité thermique	λ_D	0,040	W/(m.K)
Tolérance d'épaisseur	d	T1	
Réaction au feu	Euroclasse	A2-s1,d0	
Transmission de la vapeur d'eau	Z	1	m ² hPa/mg
Résistance à l'écoulement de l'air	AFr	4	kPa.s/m ²

Isolant thermique certifié :

02/018/054

Déclaration des performances (DoP) :

0001-03

Avis Technique :

DTA 20/15-356 Isolation des combles

DTA n° 20/14-335_V1 Vario®/Vario® Xtra

et Stopvap/Stopvap90 application toiture



Références & conditionnement

	RÉF.	R _D	EP.	LON.	LARG.	COND.		DISPO.
	Isover	m ² .K/W	mm	m	m	rlx/pal	m ² /rlx	m ² /pal
Mix	83620	6,00	240	4,00	1,20	12	4,80	57,60
	68074	5,00	200	3,00	1,20	30	3,60	108,00
	94344	4,00	160	7,00	1,20	12	8,40	100,80

Aides financières :

Pour bénéficier des aides financières, poser en 2 couches, associé à l'IBR nu.

Mix & Max Grenelle :

Produit de la gamme **Mix Grenelle**

Disponibilité :

A, produit disponible sur stock.
B, produit disponible sur fabrication.
C, produit disponible sur fabrication avec minimum de commande.

Forme de conditionnement :

Les rouleaux sont comprimés, roulés puis conditionnés sous film polyéthylène rétracté et livrés sur palettes bois banderolées.