



Isofaçade 30P

Le meilleur lambda pour un encombrement minimal

UNE PERFORMANCE THERMIQUE ET ACOUSTIQUE MAXIMALE DANS UN ENCOMBREMENT MINIMAL, RECHERCHÉ EN RÉNOVATION

- › Confort thermique en hiver comme en été

LE PANNEAU TOUT TERRAIN

- › Intégration derrière tous types de bardage
- › Excellente tenue mécanique pour une manipulation aisée par une seule personne
- › Bonne résistance aux intempéries (pluie, vent...) lors de la pose

UN ISOLANT INCOMBUSTIBLE AVEC UN CLASSEMENT FEU A1

- › Très faible masse combustible rapportée sur la façade

Caractéristiques

	CODE	NIVEAU	UNITÉ
Conductivité thermique	λ D	0,030	W/(m.K)
Tolérance d'épaisseur	d	T4	
Réaction au feu	Euroclasse	A1	
Absorption d'eau à court terme	WS	< 1	kg/m ² en 24 h
Absorption d'eau à long terme	WL (P)	< 3	kg/m ²
Transmission de la vapeur d'eau	MU	1	
Résistance à l'écoulement de l'air	AFr	37	kPa.s/m ²

Isolant thermique certifié :
17/018/1244

Déclaration des performances (DoP) :
0001-14



Références & conditionnement

	RÉF.	R _D	EP.	LON.	LARG.	COND.			DISPO.
	Isover m ² .K/W	mm	m	m	pnx/paquet	paquets/pal	m ² /pnx	m ² /pal	
Max	13072	8,00	240	1,35	0,60	2	12	0,81	19,44 B
Max	13071	7,00	210	1,35	0,60	2	12	0,81	19,44 B
Max	13059	6,00	180	1,35	0,60	3	12	0,81	29,16 B
Max	13058	5,30	160	1,35	0,60	3	12	0,81	29,16 B
Max	13057	4,65	140	1,35	0,60	4	12	0,81	38,88 B
Max	13056	4,00	120	1,35	0,60	4	12	0,81	38,88 B
Max	13070	3,70	111	1,35	0,60	5	12	0,81	48,6 B
Mix	13054	3,30	100	1,35	0,60	6	12	0,81	58,32 B
Mix	13052	1,00	30	1,35	0,60	16	12	0,81	155,52 B

Aides financières :

Trois niveaux permettent d'accéder à des aides financières et fiscales, plus de détails p. 11

Niveau 3
Niveau 2
Niveau 1

Mix & Max Grenelle :

Produit de la gamme **Max Grenelle**
Produit de la gamme **Mix Grenelle**

Disponibilité :

B, produit disponible sur fabrication.

Forme de conditionnement :

Les panneaux sont comprimés puis conditionnés sous film polyéthylène rétracté et livrés sur palettes bois banderolées.

