

Isofaçade 32P

Le panneau tout terrain

INTÉGRATION DERRIÈRE TOUS TYPES DE BARDAGE

- › Bonne résistance aux intempéries (pluie, vent...) lors de la pose

GRAND CONFORT DE POSE GRÂCE AU VOILE CONFORT

- › Excellente tenue mécanique pour une manipulation aisée par une seule personne

UNE PERFORMANCE THERMIQUE ET ACOUSTIQUE DE HAUT NIVEAU

- › Confort thermique en hiver comme en été

UN ISOLANT INCOMBUSTIBLE AVEC UN CLASSEMENT FEU A1

- › Très faible masse combustible rapportée sur la façade



Caractéristiques

	CODE	NIVEAU	UNITÉ
Conductivité thermique	λ D	0,032	W/(m.K)
Tolérance d'épaisseur	d	T3	
Réaction au feu	Euroclasse	A1	
Absorption d'eau à court terme	WS	< 1	kg/m ² en 24 h
Transmission de la vapeur d'eau	MU	1	
Absorption d'eau à long terme	WL (P)	< 3	kg/m
Résistance à l'écoulement de l'air	AFr	15	kPa.s/m ²

Isolant thermique certifié :
08/018/544

Déclaration des performances (DoP) :
0001-14



Références & conditionnement

RÉF.	R _D	EP.	LON.	LARG.	COND.		DISPO.	
Isover	m ² .K/W	mm	m	m	pnx/ paquet	paquets/ pal	m ² / pnx	m ² / pal
Max 67508	5,00	160	1,35	0,60	5	16	0,81	64,80
Max 67507	4,35	140	1,35	0,60	5	16	0,81	64,80
Max 67505	3,75	120	1,35	0,60	5	20	0,81	81,00
Max 67504	3,10	100	1,35	0,60	8	16	0,81	103,68

Aides financières :

Trois niveaux permettent d'accéder à des aides financières et fiscales, plus de détails p. 11

Niveau 3
Niveau 2
Niveau 1

Mix & Max Grenelle :

Produit de la gamme **Max Grenelle**

Disponibilité :

A, produit disponible sur stock.

Forme de conditionnement :

Les panneaux sont comprimés puis conditionnés sous film polyéthylène rétracté et livrés sur palettes bois banderolées.



MURS PAR L'EXTÉRIEUR