



Produits

MURS PAR L'EXTÉRIEUR



✓ ROULEAU EN LAINE DE VERRE SEMI-RIGIDE REVÊTU D'UN VOILE CONFORT

Isafaçade 32R

L'isolant tout confort pour l'extérieur

MISE EN ŒUVRE RAPIDE ET TOUT CONFORT

- › Grand confort de pose grâce au voile confort
- › Rouleau facile à dérouler
- › Une épaisseur de 80 mm pour l'isolation complémentaire entre les ossatures bois du bardage rapporté

PERFORMANCES THERMIQUES ET ACOUSTIQUES

- › Intégration derrière tous types de bardage
- › Bonne résistance aux intempéries (pluie, vent...) lors de la pose
- › Confort thermique en hiver comme en été

UN ISOLANT INCOMBUSTIBLE AVEC UN CLASSEMENT FEU A1

- › Très faible masse combustible rapportée sur la façade

Caractéristiques

	CODE	NIVEAU	UNITÉ
Conductivité thermique	λD	0,032	W/(m.K)
Tolérance d'épaisseur	d	T3	
Réaction au feu	Euroclasse	A1	
Absorption d'eau à court terme	WS	< 1	kg/m ² en 24 h
Transmission de la vapeur d'eau	MU	1	
Absorption d'eau à long terme	WL (P)	< 3	kg/m
Résistance à l'écoulement de l'air	AFr	15	kPa.s/m ²

Isolant thermique certifié :
08/018/544

Déclaration des performances (DoP) :
0001-14



Références & conditionnement

	RÉF.	R _D	EP.	LON.	LARG.	COND.		DISPO.
	Isover	m².K/W	mm	m	m	rlx/pal	m²/rlx	m²/pal
Max	69292	6,25	200	2,20	0,60	48	1,32	63,36
Max	69290	5,60	180	2,40	0,60	48	1,44	69,12
Max	87222	5,00	160	2,80	0,60	48	1,68	80,64
Max	87221	4,35	140	3,10	0,60	48	1,86	89,28
Max	87220	3,75	120	3,70	0,60	48	2,22	106,56
Mix	67176	3,10	100	4,50	0,60	48	2,70	129,60
Mix	87340	2,50	80	6,00	0,55	24	3,30	79,20

Aides financières :

Trois niveaux permettent d'accéder à des aides financières et fiscales, plus de détails p. 11

Niveau 3
Niveau 2
Niveau 1

Mix & Max Grenelle :

Produit de la gamme **Max Grenelle**
Produit de la gamme **Mix Grenelle**

Disponibilité :

A, produit disponible sur stock.

Forme de conditionnement :

Les rouleaux sont comprimés, roulés puis conditionnés sous film polyéthylène rétracté et livrés sur palettes bois banderolées.