

Isofaçade 35R

MISE EN ŒUVRE RAPIDE ET TOUT CONFORT

- › Grand confort de pose grâce au voile confort
- › Bonne tenue mécanique pour une manipulation aisée par une seule personne
- › L'isolant est roulé, pour une mise en œuvre rapide

PERFORMANCES THERMIQUES ET ACOUSTIQUES

- › Intégration derrière tous types de bardage
- › Confort thermique en hiver comme en été

UN ISOLANT INCOMBUSTIBLE AVEC UN CLASSEMENT FEU A1

✓ ROULEAU EN LAINE DE VERRE SEMI-RIGIDE REVÊTU D'UN VOILE CONFORT



Caractéristiques

	CODE	NIVEAU	UNITÉ
Conductivité thermique	λD	0,035	W/(m.K)
Tolérance d'épaisseur	d	T3	
Réaction au feu	Euroclasse	A1	
Absorption d'eau à court terme	WS	< 1	kg/m² en 24 h
Transmission de la vapeur d'eau	MU	1	
Absorption d'eau à long terme	WL (P)	< 3	kg/m
Résistance à l'écoulement de l'air	AFr	7	kPa.s/m²

Isolant thermique certifié :
08/018/542
Déclaration des performances (DoP) :
0001-14



Références & conditionnement

RÉF.	R _D	EP.	LON.	LARG.	COND.				DISPO.
Isover	m².K/W	mm	m	m	rlx/colis	rlx/pal	m²/rlx	m²/pal	
Max 64680	6,85	240	2,60	0,60	2	48	1,56	74,88	B
Max 64679	5,70	200	3,20	0,60	2	48	1,92	92,16	A
Max 67428	5,10	180	3,50	0,60	2	48	2,10	100,80	A
Max 64678	4,55	160	4,00	0,60	2	48	2,40	115,20	A
Max 67317	4,00	140	4,00	0,60	2	60	2,40	144,00	A
Mix 67315	3,40	120	4,70	0,60	2	60	2,82	169,20	A
Mix 67313	2,85	100	5,50	0,60	2	60	3,30	198,00	A
67322	2,10	75	7,30	0,60	2	60	4,38	262,80	A

Aides financières :

Trois niveaux permettent d'accéder à des aides financières et fiscales, plus de détails p. 11

Niveau 3
Niveau 2
Niveau 1

Mix & Max Grenelle :

Produit de la gamme **Max Grenelle**
Produit de la gamme **Mix Grenelle**

Disponibilité :

A, produit disponible sur stock.
B, produit disponible sur fabrication.

Forme de conditionnement :

Les rouleaux sont comprimés, roulés puis conditionnés sous film polyéthylène rétracté et livrés sur palettes bois banderolées.



MURS PAR L'EXTÉRIEUR