



Produits

MURS PAR L'EXTÉRIEUR



✓ PANNEAU DE LAINE DE VERRE SEMI-RIGIDE NOIR REVÊTU D'UN VOILE CONFORT

Isofaçade Noir 32P

Le panneau isolant invisible teinté dans la masse, pour une finition esthétique parfaite, idéale pour les bardages ajourés ou translucides

MISE EN ŒUVRE RAPIDE ET TOUT CONFORT

- › Grand confort de pose grâce au voile confort
- › Excellente tenue mécanique pour une manipulation aisée par une seule personne

PERFORMANCES THERMIQUES ET ACOUSTIQUES

- › Effets nuagés par transparence évités, y compris dans les points singuliers et découpes
- › Bonne résistance aux intempéries (pluie, vent...) lors de la pose
- › Confort thermique en hiver comme en été

TRÈS FAIBLE MASSE COMBUSTIBLE RAPPORTÉE SUR LA FAÇADE

Caractéristiques

	CODE	NIVEAU	UNITÉ
Conductivité thermique	λ_D	0,032	W/(m.K)
Tolérance d'épaisseur	d	T3	
Réaction au feu	Euroclasse	A2-s1,d0	
Absorption d'eau à court terme	WS	< 1	kg/m ² en 24 h
Transmission de la vapeur d'eau	MU	1	
Absorption d'eau à long terme	WL (P)	< 3	kg/m
Résistance à l'écoulement de l'air	AFr	15	kPa.s/m ²

Références & conditionnement

	RÉF.	R _D	EP.	LON.	LARG.	COND.		DISPO.
			mm	m	m	pnx/paquet	paquets/pal	m ² /pal
Max	83067	3,10	100	1,35	0,60	4	16	51,84
	83105	1,85	60	1,35	0,60	7	16	90,72
	83068	1,40	45	1,35	0,60	10	16	129,60

Isolant thermique certifié :
02/018/106
Déclaration des performances (DoP) :
0001-16



Mix & Max Grenelle :

Produit de la gamme **Max Grenelle**

Disponibilité :

B, produit disponible sur fabrication.

Forme de conditionnement :

Les panneaux sont comprimés puis conditionnés sous film polyéthylène rétracté et livrés sur palettes bois banderolées.