



Produits

MURS PAR L'INTÉRIEUR



- ✓ PANNEAU À DÉROULER
EN LAINE DE VERRE
REVÊTU D'UN VOILE
CONFORT QUADRILLÉ
100 x 100 MM
SUR UNE FACE

ISOMOB 32 R

Le rouleau tout confort **pour la maison ossature bois !**

LARGEUR SPÉCIALEMENT ÉTUDIÉE POUR LES ENTRAXES DE 575 MM DES MURS À OSSATURES BOIS

- › S'intègre sans découpe entre les bois d'ossature
- › Rigidité et souplesse pour un calage facile et un maintien durable entre les montants
- › Prise de mesures et découpes facilitées grâce au quadrillage sur le voile confort

PERFORMANCES THERMIQUES DE HAUT NIVEAU

- › Le choix de la meilleure performance thermique en murs à ossature bois avec une conductivité thermique de 0,032 W/(m.K)
- › Performances acoustiques garanties

Bon à savoir : la mise en œuvre d'un pare-vapeur est obligatoire pour les maisons à ossature bois. La membrane hygro-régulante Vario® Xtra fonctionne partout, pour toutes les zones climatiques. Elle supprime le risque de condensation dans les parois et favorise le séchage des bois de structure. Plus d'infos p. 158.



Caractéristiques

	CODE	NIVEAU	UNITÉ
Conductivité thermique	λD	0,032	W/(m.K)
Tolérance d'épaisseur	d	T3	
Réaction au feu	Euroclasse	A2-s1,d0	
Absorption d'eau à court terme	WS	< 1	kg/m² en 24 h
Transmission de la vapeur d'eau	MU	1	
Résistance à l'écoulement de l'air	AFr	15	kPa.s/m²

Isolant thermique certifié :

03/018/384

Déclaration des performances (DoP) :
0001-12

Avis Technique :
9/11-946_V2



Références & conditionnement

	RÉF.	R _D	EP.	LON.	LARG.	COND.		DISPO.	
	Isover	m².K/W	mm	m	m	rlx / colis	colis/pal	m²/rlx	m²/pal
Mlx	67318	4,50	145	2,70	0,575	2	24	1,55	74,52
Mlx	67298	3,75	120	3,00	0,575	2	30	1,72	103,50

Aides financières :

Trois niveaux permettent d'accéder à des aides financières et fiscales, plus de détails p. 11

Niveau 2

Niveau 1

Mix & Max Grenelle :

Produit de la gamme **Mix Grenelle**

Disponibilité :

A, produit disponible sur stock.

Forme de conditionnement :

Les produits sont comprimés puis conditionnés en colis sous film polyéthylène rétracté et livrés sur palettes bois banderolées.