

# ISOMOB 35 R

L'alternative économique à l'Isomob 32 R

**LARGEUR SPÉCIALEMENT ÉTUDIÉE  
POUR LES ENTRAXES DE 575 MM DES MURS  
À OSSATURES BOIS**

- S'intègre sans découpe entre les bois d'ossature
- Rigidité et souplesse pour un calage facile et un maintien durable entre les montants
- Prise de mesures et découpes facilitées grâce au quadrillage sur le voile confort

**Bon à savoir :** En 1/3 2/3, il est possible de compléter l'isolation par un Isoconfort voile faible épaisseur.

Utiliser l'appui Optima<sub>2</sub> 15-45 pour la réalisation de doublage en MOB, il se fixe directement sur les montants.



MURS PAR L'INTÉRIEUR

## Caractéristiques

|                                    | CODE       | NIVEAU   | UNITÉ                     |
|------------------------------------|------------|----------|---------------------------|
| Conductivité thermique             | λD         | 0,035    | W/(m.K)                   |
| Tolérance d'épaisseur              | d          | T2       |                           |
| Réaction au feu                    | Euroclasse | A2-s1,d0 |                           |
| Absorption d'eau à court terme     | WS         | < 1      | kg/m <sup>2</sup> en 24 h |
| Transmission de la vapeur d'eau    | MU         | 1        |                           |
| Résistance à l'écoulement de l'air | AFr        | 7        | kPa.s/m <sup>2</sup>      |

Isolant thermique certifié :

03/018/340

Déclaration des performances (DoP) : 0001-12

Avis Technique :

9/11-946\_V2



## Références & conditionnement

|            | RÉF.   | R <sub>D</sub>      | EP. | LON. | LARG. | COND.     |           | DISPO.              |                     |
|------------|--------|---------------------|-----|------|-------|-----------|-----------|---------------------|---------------------|
|            | Isover | m <sup>2</sup> .K/W | mm  | m    | m     | rlx/colis | colis/pal | m <sup>2</sup> /rlx | m <sup>2</sup> /pal |
| <b>Max</b> | 68250  | 6,25                | 220 | 2,40 | 0,575 | 2         | 30        | 1,38                | 82,80               |
| <b>Max</b> | 68239  | 5,70                | 200 | 3,00 | 0,575 | 2         | 30        | 1,72                | 103,50              |
| <b>Max</b> | 68237  | 4,55                | 160 | 3,70 | 0,575 | 2         | 30        | 2,12                | 127,65              |
| <b>Mix</b> | 85117  | 4,10                | 145 | 3,40 | 0,365 | 3         | 30        | 1,24                | 111,69              |
| <b>Mix</b> | 67330  | 4,10                | 145 | 3,40 | 0,575 | 2         | 30        | 1,95                | 117,30              |
| <b>Mix</b> | 85115  | 3,40                | 120 | 3,90 | 0,365 | 3         | 30        | 1,42                | 128,12              |
| <b>Mix</b> | 67319  | 3,40                | 120 | 3,90 | 0,575 | 2         | 30        | 2,24                | 134,55              |

### Aides financières :

Trois niveaux permettent d'accéder à des aides financières et fiscales, plus de détails p. 11

Niveau 3  
Niveau 2

### Mix & Max Grenelle :

Produit de la gamme **Max Grenelle**  
Produit de la gamme **Mix Grenelle**

### Disponibilité :

A, produit disponible sur stock.  
B, produit disponible sur fabrication.  
C, produit disponible sur fabrication avec minimum de commande.

### Forme de conditionnement :

Les rouleaux sont comprimés, roulés puis conditionnés sous film polyéthylène rétracté et livrés sur palettes bois banderolées.