



✓ PANNEAU RÉSILIENT
EN LAINE DE VERRE
REVÊTU D'UN VOILE
CONFORT SUR LES DEUX
FACES



Isosol

L'isolation acoustique faible épaisseur
pour les planchers d'étages

RECOUVRABLE PAR TOUT TYPE DE REVÊTEMENT DE SOL

- › Pose sous chape pour des charges d'exploitation inférieures ou égales à 500 kg/m²
- › Pose comme sous-couche isolante pour plancher bois ou panneaux dérivés du bois

PERFORMANCES ACOUSTIQUES GARANTIES

- › Gain de 14 dB
- › Traitement des bruits d'impact et réduction des bruits aériens

SIMPLICITÉ ET CONFORT DE MISE EN ŒUVRE

- › Grand confort de pose grâce au voile confort
- › Panneau léger et facile à manipuler

Bon à savoir : la surface du panneau sert de pré-traçage et de guide de pose pour les réseaux des planchers chauffants



Caractéristiques

	CODE	NIVEAU	UNITÉ
Conductivité thermique	λ_D	0,034	W/(m.K)
Tolérance d'épaisseur	d	T5	
Réaction au feu	Euroclasse	F	
Classification chape flottante	SC2a ₃ ACh		
Isolation aux bruits de chocs*	ΔL_w : 24 dB		

*Essais normalisés sur dalle béton armée 140 mm

Références & conditionnement

RÉF.	R _D	EP.	LON.	LARG.	COND.		DISPO.	
Isover	m ² .K/W	mm	m	m	pnx/ paq	paquets/ pal	m ² / pnx	m ² / pal
96523	0,35	13	1,20	0,60	28	6	0,72	120,96

Disponibilité :

B, produit disponible sur fabrication.

Forme de conditionnement :

Les panneaux sont comprimés puis conditionnés en colis sous film polyéthylène rétracté et livrés sur palettes bois banderolées.

Conditions de stockage :

Les palettes doivent être stockées à l'intérieur. Gerbage 1 sur 1.

Isolant thermique certifié :

03/018/322

Déclaration des performances (DoP) :

0001-17

