



✓ PANNEAU GRAND FORMAT
EN POLYSTYRÈNE EXTRUDÉ,
BORDS RAINURE ET LANGUETTE
ET SURFACE LISSE

Jackodur® KF 300 Standard NF

SPÉCIAL SARKING : panneaux grand format
et bords rainure et languette

UNE MISE EN ŒUVRE SIMPLE ET RAPIDE

- › Le grand format des panneaux et les bords rainure et languette facilitent la pose, la productivité chantier est augmentée

MÉCANIQUE RENFORCÉE

- › Isolant résistant à la compression (300 kPa) et à l'humidité

PONTS THERMIQUES RÉDUITS

- › La finition rainure et languette et le grand format des panneaux réduisent les ponts thermiques

Caractéristiques

	CODE	NIVEAU	UNITÉ
Conductivité thermique	λ_D	0,034/0,035	W/(m.K)
Tolérance d'épaisseur	d	T1	
Résistance à la compression	CS(10/Y)	300	kPa
Réaction au feu	Euroclasse	E	
Absorption d'eau à long terme	WL(P)	<3	kg/m ²

Références & conditionnement

RÉF.	R _D	EP.	LON.	LARG.	COND.		DISPO.	
Isover	m ² .K/W	mm	m	m	pnx/ paquet	paquets/ pal	m ² / pnx	m ² / pal
16723	3,40	120	2,50	0,60	3	12	1,50	54,00
16710	2,85	100	2,50	0,60	4	12	1,50	72,00
16718	2,25	80	2,50	0,60	5	12	1,50	90,00
16716	1,75	60	2,50	0,60	7	12	1,50	126,00
16724	1,45	50	2,50	0,60	8	12	1,50	144,00
16717	1,15	40	2,50	0,60	10	12	1,50	180,00
16708	0,85	30	2,50	0,60	14	12	1,50	252,00

Isolant thermique certifié :
03/074/261/13



Disponibilité :

A, produit disponible sur stock.
B, produit disponible sur fabrication.

Forme de conditionnement :

Les panneaux de polystyrène extrudé
sont conditionnés en colis filmés
sur palettes filmées.



TOITURES PAR
L'EXTÉRIEUR