



Produits

TOITURES PAR L'EXTÉRIEUR



✓ PANNEAU RIGIDE
EN LAINE
DE ROCHE

Luroche

L'isolant en laine de roche pour l'isolation par l'extérieur

PANNEAU HAUTE RÉSISTANCE

- › Forte résistance mécanique
- › Excellente résistance à la compression
- › Réaction au feu : un isolant incombustible classé A1

ISOLATION THERMIQUE ET ACOUSTIQUE

- › Absence de ponts thermiques grâce à la continuité de l'isolant
- › La double couche permet d'atteindre de meilleures performances thermiques
- › Performances acoustiques garanties

Caractéristiques

	CODE	NIVEAU	UNITÉ
Conductivité thermique	λ_D	0,036	W/(m.K)
Tolérance d'épaisseur	d	T5	
Réaction au feu	Euroclasse	A1	
Absorption d'eau à court terme	WS	< 1	kg/m ² en 24 h
Transmission de la vapeur d'eau	MU	1	
Résistance à l'écoulement de l'air	AFr	20	kPa.s/m ²
Résistance à la compression	CS(10)	20	kPa

Références & conditionnement

RÉF.	R _D	EP.	LON.	LARG.	COND.			DISPO.	
Isover	m ² .K/W	mm	m	m	pnx/ paquet	paquets/ pal	m ² / pnx	m ² / pal	
65943	5,00	180	1,20	0,60	1	24	0,72	17,28	A
12153	4,40	160	1,20	0,60	2	14	0,72	20,16	B
65942	4,00	145	1,20	0,60	2	16	0,72	23,04	A
12152	2,90	105	1,20	0,60	3	14	0,72	30,24	B
66140	2,20	80	1,20	0,60	4	14	0,72	40,32	A

Isolant thermique certifié :

13/018/822

Déclaration

des performances (DoP) :

0001-40



Disponibilité :

A, produit disponible sur stock.
B, produit disponible sur fabrication.

Forme de conditionnement :

Les panneaux sont comprimés puis conditionnés en colis sous film polyéthylène rétracté et livrés sur palettes bois banderolées.