



Produits

MURS PAR L'INTÉRIEUR



- ✓ ROULEAU EN LAINE DE VERRE REVÊTU D'UN SURFAÇAGE KRAFT QUADRILLÉ 100 x 100 MM SUR UNE FACE

Monospace 35 revêtu kraft

L'ALTERNATIVE ÉCONOMIQUE EN ROULEAU

- Performances thermiques certifiées : conductivité thermique de 0,035 W/(m.K)
- Pose rapide
- Bonne tenue et cohésion mécanique
- Prise de mesures et découpes facilitées grâce au quadrillage sur le revêtement kraft

COMPATIBLE AVEC LE SYSTÈME OPTIMA MURS

Bon à savoir : pour bénéficier des aides fiscales en isolation des murs par l'intérieur, opter pour l'isolant GR 32 120 mm, 140 mm ou 160 mm.



Caractéristiques

	CODE	NIVEAU	UNITÉ
Conductivité thermique	λ_D	0,035	W/(m.K)
Tolérance d'épaisseur	d	T2	
Réaction au feu	Euroclasse	F	
Absorption d'eau à court terme	WS	< 1	kg/m ² en 24 h
Résistance à l'écoulement de l'air	AFr	7	kPa.s/m ²

Isolant thermique certifié :
05/018/408
Déclaration des performances (DoP) :
0001-13
Avis Technique :
9/11-946_V2



Références & conditionnement

RÉF.	R _D	EP.	LON.	LARG.	COND.			DISPO.
Isover	m².K/W	mm	m	m	rlx/pal	m²/rlx	m²/pal	
65373	3,40	120	5,40	1,20	30	6,48	194,40	A
73501	2,85	100	5,40	0,60	60	3,24	194,40	A
73500	2,85	100	5,40	1,20	30	6,48	194,40	A
73503	2,40	85	5,40	0,60	60	3,24	194,40	A
73502	2,40	85	5,40	1,20	30	6,48	194,40	A
73505	2,10	75	8,10	0,60	60	4,86	291,60	A
73504	2,10	75	8,10	1,20	30	9,72	291,60	A
73509	1,25	45	13,50	0,60	60	8,10	486,00	A
73508	1,25	45	13,50	1,20	30	16,20	486,00	A

Disponibilité :

A, produit disponible sur stock.

Forme de conditionnement :

Les rouleaux sont comprimés, roulés puis conditionnés sous film polyéthylène rétracté et livrés sur palettes bois banderolées.