



Multimax 30 alu

L'isolant pour les **points singuliers** avec finition esthétique

FAIBLES ÉPAISSEURS

- Idéales pour les points singuliers comme les chiens-assis, angles de murs...

UN REVÊTEMENT ALU POUR UNE FINITION ESTHÉTIQUE

UNE PERFORMANCE MAXIMALE DANS UN ENCOMBREMENT MINIMAL

- Conductivité thermique de 0,030 W/(m.K).



MURS PAR L'INTÉRIEUR

Caractéristiques

	CODE	NIVEAU	UNITÉ
Conductivité thermique	λD	0,030	W/(m.K)
Tolérance d'épaisseur	d	T3	
Réaction au feu	Euroclasse	A2-s1,d0	
Absorption d'eau à court terme	WS	< 1	kg/m² en 24 h
Résistance à l'écoulement de l'air	AFr	15	kPa.s/m²

Isolant thermique certifié :
08/018/524

Déclaration des performances (DoP) :
0001-12

Avis Technique :
9/11-946_V2



Références & conditionnement

	RÉF.	R _D	EP.	LON.	LARG.	COND.		DISPO.	
	Isover	m².K/W	mm	m	m	pnx/ paquet	paquets/ pal	m²/ pnx	m²/ pal
Max	86052	3,00	90	1,35	0,60	5	12	0,81	48,60
Max	85523	2,00	60	1,35	0,60	8	12	0,81	77,76
Max	85521	1,50	45	1,35	0,60	10	12	0,81	97,20
Max	86051	1,00	30	1,35	0,60	16	12	0,81	155,52

Mix & Max Grenelle :

Produit de la gamme **Max Grenelle**

Disponibilité :

A, produit disponible sur stock.

Forme de conditionnement :

Les panneaux sont comprimés puis conditionnés en colis sous film polyéthylène rétracté et livrés sur palettes bois banderolées.