



✓ PANNEAU ISOLANT
EN LAINE DE VERRE
SEMI-RIGIDE NU
OU REVÊTU D'UN
SURFAÇAGE ALUMINIUM
MICRO-PERFORÉ

Bon à savoir : existe aussi en version nue, une solution économique pour les vides sanitaires.



Caractéristiques

	CODE	NIVEAU	UNITÉ
Conductivité thermique	λD	0,032	W/(m.K)
Réaction au feu	Incombustible (A1)		

Isolant thermique certifié :
PANODAL NU : 08/018/540
PANODAL ALU : 18/018/1382
Déclaration des performances (DoP) :
PANODAL NU et ALU : 0001-45



Références & conditionnement

	RÉF.	R _D	EP.	LON.	LARG.		COND.			DISPO.
	Isover	m².K/W	mm	m	m	pnx/ paquet	paquets/ palette	m²/ pnx	m²/ pal	
	PANODAL ALU									
Max	15480	3,00	96	1,35	0,60	5	16	0,81	64,80	A
	PANODAL NU									
Max	15471	3,00	96	1,35	0,60	8	16	0,81	103,68	A

Panodal Tape

NOUVEAU

Pour une finition parfaite, adhésif couleur aluminium pour le jointoiment des panneaux de PANODAL ALU



Panodal

La réponse aux CEE pour l'**isolation des garages, sous-sols et vides sanitaires**

UNE SOLUTION EFFICACE ET PERFORMANTE

- › Une résistance thermique R = 3,00 m².K/W, conforme aux exigences de la fiche BAR EN 103 pour bénéficier des aides fiscales
- › Perméabilité à la vapeur d'eau assurée par le surfaçage aluminium micro-perforé de l'isolant
- › Un produit incombustible avec un classement de réaction au feu A1
- › Un intérieur sain avec un produit A+, le meilleur classement de l'étiquetage sanitaire

REVÊTEMENT ALUMINIUM : FINITION ESTHÉTIQUE ET LUMINOSITÉ POUR LES GARAGES ET SOUS-SOLS

- › Confort de pose
- › Surfaçage aluminium nettoyable avec un chiffon sec ou légèrement humidifié
- › Finition parfaite grâce au Panodal Tape
- › Isolant robuste grâce à son surfaçage renforcé par une grille de verre
- › Panneaux existants aussi en nu pour les vides sanitaires

MISE EN ŒUVRE SIMPLE ET RAPIDE

- › Pose facilitée par les dimensions, la légèreté et la semi-rigidité des panneaux

Disponibilité :

A, produit disponible sur stock.

Aides financières :

Trois niveaux permettent d'accéder à des aides financières et fiscales, plus de détails p. 11

Niveau 1

Mix & Max Grenelle :

Produit de la gamme **Max Grenelle**

Forme de conditionnement :

Les panneaux sont comprimés, puis conditionnés sous film polyéthylène rétracté et livrés sur palettes bois banderolées. Ne pas gerber.

RÉF.	LON.	LARG.	COND.		DISPO.
Isover	m	mm	rlx/ carton	cartons/ palette	
PANODAL TAPE					
16412	50	75	12	75	A

Disponibilité : A, produit disponible sur stock.



SOLS ET
PLANCHERS