

- ✓ MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ
À L'AIR AVEC FONCTION
PARE-VAPEUR
DE S_D FIXE > 18 M



Membrane Stopvap

L'alternative économique :
la membrane pare-vapeur

EXCELLENTE PERFORMANCES D'ÉTANCHÉITÉ À L'AIR

- › Sa résistance à la diffusion de la vapeur d'eau et aux fuites d'air est supérieure à 18 m
- › Mise en oeuvre sous le DTA toitures 20/14-335_V1 et DTA murs 20/14-318_V1

RÉSISTANCE ET FACILITÉ DE MISE EN ŒUVRE

- › Propriétés mécaniques renforcées pour une meilleure résistance à la déchirure au clou et à l'arrachement
- › Dimensions et quadrillage adaptés pour une mise en œuvre facilitée
- › Mise en œuvre en 2/3 – 1/3 possible
- › Mise en œuvre à l'aide des accessoires dédiés ISOVER
- › Une pose simple et rapide

DANS LES CAS SUIVANTS, UTILISER LA MEMBRANE VARIO® XTRA

- › En MOB avec finition extérieure sous enduit
- › En MOB avec bardage ventilée avec un contreventement $S_D > 2,7$ m (OSB > 9 mm)
- › En toiture par l'extérieur

Caractéristiques

Déclaration des performances (DoP) :
0003-01

Avis Technique :

En toiture : DTA n° 20/14-335_V1

En mur : DTA n° 20/14-318_V1

Membrane pare-vapeur :
à base de polypropylène



Références & conditionnement

RÉF.	LON.	LARG.	COND.	DISPO.
Isover	m	m	m²/rlx	
85671 Standard	40,00	1,50	60	A
13352 Fast	40,00	1,50	60	A

Disponibilité :

A, produit disponible sur stock.

NOUVEAU

- ✓ **STOPVAP FAST :**
VERSION
ADHÉSIVÉE POUR
UNE POSE SIMPLE
ET RAPIDE

