

Membrane Vario® Duplex

Membrane hygro-régulante

SD VARIABLE DE 0,2 À 4 MÈTRES

- › Résistance à la diffusion de la vapeur d'eau variable en fonction de l'humidité relative grâce au S_d variable
- › Membrane hygro-régulante, pour toutes les zones climatiques
- › Confort en hiver et en été

RÉSISTANCE ET FACILITÉ DE MISE EN ŒUVRE

- › Propriétés mécaniques renforcées pour une meilleure résistance à la déchirure au clou et à l'arrachement
- › Dimensions et quadrillage adaptés pour une mise en œuvre facilitée
- › Mise en œuvre à l'aide des accessoires dédiés ISOVER



MEMBRANE COMPOSÉE
D'UN FILM QUADRILLÉ À BASE
DE POLYAMIDE CONTRECOLLÉ
SUR UN VOILE NON TISSÉ



Bon à savoir : pour une mise en œuvre 100 % sereine, la membrane Vario® Xtra fonctionne vraiment partout : zones climatiques, biosourcés, MOB sous enduits, etc. Plus d'infos p. 158



DANS LES CAS SUIVANTS, UTILISER LA MEMBRANE VARIO® XTRA

- › Avec les isolants bisosourcés,
- › En MOB sous enduit
- › En MOB ventilé avec un contreventement de $S_D > 1,2$ m
- › En rénovation en murs
- › Pour une mise en œuvre 2/3 - 1/3 en murs MOB et maçonnés (ou ¼ - ¾ en zone très froide et climat de montagne)
- › en toiture par l'extérieur

Caractéristiques

Déclaration des performances (DoP) :
0003-02

Avis Technique :

En toiture : DTA n° 20/14-335_V1

En mur : DTA n° 20/14-318_V1

Membrane hygro-régulante :

à base de polyamide et d'un support non tissé de polypropylène



Référence & conditionnement

RÉF.	LON.	LARG.	COND.	DISPO.
Isover	m	m	m ² /rlx	
73310	40,00	1,50	60	A

Disponibilité :

A, produit disponible sur stock.